

Datenblatt der SolaMaster Serie

Liefert kostenloses Licht von morgens bis abends und über das ganze Jahr



Gute Wärmedämmeigenschaft



Solatube® ist der weltweit führende Hersteller von Tageslichtrohrsystemen für den privaten und gewerblichen Bereich.

Forthuber Doris Tageslichtsysteme e.U.

A-2640 Gloggnitz
Schlöglmühl 52 a

Tel.: 02662-43250

www.solatube.at

Solatube Tageslichtsystem	Solatube 330DS-C	Solatube 750DS-C
Rohrdurchmesser	530mm	530mm
Lichtaustritt *	max. Ø 10.000 Lumen	max. Ø 7980Lumen
Belichtungsfläche	bis 30m ²	bis 30m ²
Empfohlene Rohrlänge	bis 12m	bis 12m
U-Wert mit Wärmedämmplatte	1.45W/m ² K	1.42W/m ² K
Akkustikwert in dB	45 dB	47 dB
Bestandteile	Beschreibung	
Solatube Kuppel 750DS mit innen liegender Kuppel	Acrylkuppel mit Raybender® 3000 Technologie und LightTracker™ Reflektor	
Solatube Kuppel 330DS	schlagfeste Kuppel mit innen liegenden Reflektor zur Verbesserung der Lichtaufnahme	
Dachanschluss	abhängig von der Dacheindeckung	
Dampfsperremanschette	Neoprenmatte zum Anbinden an die Dampfsperre	
oberes Gelenkrohr mit Zubehör	99,7% hochreflektierendes Spectralight® Infinity Rohr mit einem Gelenk 0-30° winkelbar, 405mm lang und einem vormontierten Kuppelring	
Zwischenscheibe	zur Verbesserung der thermischen Eigenschaften	
unteres Gelenkrohr mit Zubehör	99,7% hochreflektierendes Spectralight® Infinity Rohr mit einem Gelenk 0-30°winkelbar, 405mm lang	
Streuscheibe	Streulinse prismiert verteilt das Licht gleichmäßig im Raum - optional auch Streulinsen OptiView erhältlich	
Solatube Zubehör	Montageanleitung, Dichtungen, Klebebänder und Schrauben	
Zubehörteile	Beschreibung	
Solatube Verlängerungsrohre	99,7% hochreflektierendes Spectralight® Infinity Rohr mit 610mm	
Solatube Gelenkrohr 0 bis 90° winkelbar	99,7% hochreflektierendes Spectralight® Infinity Rohr 780mm lang	
Elektrischer Beleuchtungseinsatz	LED Band 65 Watt mit 3000, 4000 oder 6000Kelvin	
Solatube Tageslichtdimmer™	integrierter Dimmer mit Schmetterlingsflügel gesteuert über einen Niederspannungswandschalter	

* Quelle: Solatube Lumen Output Tabelle Version 4.1-7/05